



DP 8662显示器

- 高亮度LED显示
- 外形新颖美观
- 毛重/净重指示直观易读
- RS232和20mA电流环通讯接口

Maxcell 美克思

工业化设计可以满足各类应用场合

DP 8662显示器配置

数据显示

- 字高：100mm
- 红色LED 段码显示：100mm



技术指标

波特率	300, 1200, 2400, 4800, 9600, 自适应
亮度	4级, 手动调节
重量显示	6位红色LED; 字高: 100mm
字符显示	GR/NT(毛重/净重); 重量单位: kg, lb或其它单位
参数设定	内部按钮操作, 外部信息提示, 可设定亮度等参数
通信协议	支持多协议输出格式
标准通讯接口	RS232和20mA电流环
可选通讯接口	RS485(用于远距传输, 可达600米) 光纤(用于和本安防爆仪表连接)
外壳	碳钢, 表面喷塑
使用环境	-20~50°C, 相对湿度: 10~95%,
安装方式	墙挂式或柱式安装
电源	220VAC; 50/60Hz
ASCII码格式	1位起始位, 7位或8位数据位, 1位停止位

客户价值

产品性能特点	客户价值
高亮度LED显示	在阳光下清晰易读
外壳材质碳钢, 表面喷塑	适于安装在户外, 经久耐用
波特率自适应	无须人工设置
具有2个串行接口	不同的接口, 可支持不同仪表使用
充电插槽	凹槽360防护, 充电安全放心

外形尺寸

